

KUADRA 2.0 AH

PORTA DOCCIA APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE IN LINEA



200 cm



8 mm
Porta



6 mm
Parete fissa





4 cm




Misure			Codice	Destra		Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Fisso frontale	Entrata		D-	S-	1	56	U	B	K	H
A	F1	*				Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco Opaco	Silver	Cromo	Nero Opaco
67↔69	31,5	36	K2AH67L	D-	S-						
69↔71	33,5	37,5	K2AH69L	D-	S-						
72↔74	34,5	40	K2AH72L	D-	S-						
74↔76	36	41,5	K2AH74L	D-	S-						
77↔79	36,5	44	K2AH77L	D-	S-						
79↔81	38,5	45,5	K2AH79L	D-	S-						
87↔89	41,5	50	K2AH87L	D-	S-						
89↔91	43,5	51,5	K2AH89L	D-	S-						
97↔99	46,5	57	K2AH97L	D-	S-						
99↔101	48,5	58,5	K2AH99L	D-	S-						
107↔109	51,5	64	K2AH107L	D-	S-						
109↔111	53,5	65,5	K2AH109L	D-	S-						
117↔119	56,6	71	K2AH117L	D-	S-						
119↔121	58,5	72,5	K2AH119L	D-	S-						

PER COMporre UN ANGOLO, ORDINARE 2 LATI (LATO DESTRO + LATO SINISTRO)



A
Misura effettiva d'ingombro

G
Misura centro lastra



118



Costruzione del codice

Codice + Sinistra/Destra + Vetro + Profilo = Codice prodotto finale



FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Serigrafia Rose 1
cod 56

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero
cod. H

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)




Trasparente
cod. 1




Serigrafia Rose 1
cod. 56

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.